

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование изделия	Фильтр-пресс рамный ФПР-315
Обозначение	СНИЦ 494.725.006
Завод изготовитель	
Разработчик	
Заводской номер	_____
Дата выпуска	_____
Исполнение	_____

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр-пресс ФПР-315 предназначен для фильтрации под избыточным давлением нейтральных, щелочных или кислых суспензий, содержащих до 500 кг/м³ твердых частиц, с возможностью промывки и продувки осадка.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Поверхность фильтрования, м ²	2
Объем рамного пространства, м ³	0,04
Рабочее давление, МПа	0,3
Габаритные размеры, мм:	
длина	1750
ширина	1000
высота	650
Масса, кг, не более	850

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

Фильтр-пресс ФПР-315	1 шт.
Паспорт ПС-315	1 шт.
Рамка СНИЦ 731.270.026	2 шт.
Плита фильтр СНИЦ 731.270.027	2 шт.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фильтр-пресс ФПР-315, заводской номер _____ соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « _____ » _____ 200__ г.

М.П. _____ Подпись лиц, ответственных за приемку

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу фильтр-пресса в течение одного года с начала эксплуатации. Гарантии не распространяются на быстроизнашивающиеся детали, которые заменяются по мере их износа.